

## אגף שפ"ע - מודיעין מכבים רעות

"על כולנו לתת דעתנו על העתיד, מפני שכולנו נצטרך  
לבלות בו את שארית שנותינו" (צ'ארלס קטרינג)



### הנחיות לתכנון מערך האשפה המופרדת במקור

#### 5.5. מיכלי אשפה טמונים בקרקע

מטרתו של מסמך זה להנחות את המתכננים בתכנון תקין של מערך פינוי והפרדת האשפה במקור בשטח הרשות או בשטח פרטי. המסמך מיועד להיות חלק בלתי נפרד מהנספח הסביבתי המאושר לצורך הוצאת היתר בניה ו/או רשיון עסק. המסמך מותר להפצה בגבולות עיר מודיעין-מכבים-רעות בלבד.

#### יעוד

1. מיכל טמון בקרקע יותקן בפרויקטים בהם כשלו פתרונות אחרים לאצירת האשפה.
2. מיכל טמון בקרקע יותקן באישור מיוחד של מנהל אגף שפ"ע.
3. מיכל טמון קרקע מיועד לאצירת סוג מסוים של האשפה הביתית או חומר מיחזור. החלטה על סוג האשפה או על סוג חומר המיחזור תתקבל ע"י מנהל אגף שפ"ע.

#### מפרט דרישות

4. החלק הנשלף:

  - 4.1. הקיבולת תהיה 3 או 5 מ"ק. החלטה על הקיבולת תתקבל ע"י מנהל אגף שפ"ע.
  - 4.2. משקלו העצמי לא יעלה על 300 ק"ג.
  - 4.3. החומר: בלתי מחליד כמו HDPE או פלבי"מ או אחר.
  - 4.4. אביזר התליה יהיה מותאם לתליה על וו רגיל של עגורן נייד. יש לקבל אישור נציג אגף שפ"ע.
  - 4.5. קרקעית נפתחת: נפח הקרקעית לאגירת הנזלים לא יפחת מ- 100 ליטר. מנגנון פתיחה וסגירה יהיה קל לשימוש ולתחזוקה. יש לקבל אישור נציג אגף שפ"ע.
  - 4.6. נעילת פתחים ע"י מנעול עם מפתח.

5. צורת המיכל תהיה מלבנית או עגולה - לבחירת אדריכל הנוף.
6. התרמיל:
  - 6.1. החומר: בטון מזוין טרומי.
  - 6.2. חיפוי חיצוני למבנה על-קרקעי אבן ירושלמית או פסיפס ירושלמי לבחירת אדריכל הנוף.
  - 6.3. מפרט התקנת התרמיל ייבדק ויאשר ע"י מהנדס אגף שפ"ע.
  - 6.4. הידוק הקרקע בשכבות - חובה.

## אגף שפ"ע - מודיעין מכבים רעות

"על כולנו לתת דעתנו על העתיד, מפני שכולנו נצטרך  
לבלות בו את שארית שנותינו" (צ'ארלס קטרינג)



6.5. משטח מרוצף ברוחב 100 סביב התרמיל - חובה.

6.6. קרקעית משופעת עם שקע לאגירת נוזלים.

6.7. איטום קרקעית התרמיל עד גובה 100 ע"י חומר איטום ב- 2 שכבות בגוונים שונים, יש לקבל אישור נציג אגף שפ"ע טרם התקנת התרמיל.

### דוגמאות

